

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH
imagine. change.

IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax



Lavora in modo più intelligente e produttivo con i dispositivi multifunzione intelligenti IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 che offrono una nuova tecnologia progettata per crescere ed adeguarsi alle esigenze della tua attività.

È tempo di:

- Lavorare in modo più smart, utilizzando flussi integrati nei processi di scansione
- Velocizzare le attività grazie a pratiche app
- Rimanere sempre aggiornati, aggiungendo nuove funzioni quando occorre
- Risparmiare sui costi, riducendo il consumo di energia

Puoi installare aggiornamenti e nuove funzionalità quando ne hai bisogno. Aumenta la produttività integrando le app disponibili sul nostro Application Site per ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro. I dispositivi intelligenti Ricoh sono pronti a soddisfare tutte le esigenze ora e in futuro, grazie a una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.


Ottieni di più dal tuo dispositivo intelligente:

- Risparmia tempo e ottimizza i flussi di lavoro grazie alle diverse modalità di finitura
- Esegui la scansione di documenti di piccole dimensioni con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI

Approfitta di un'ampia gamma di opzioni per la finitura e la gestione carta per aggiungere un tocco professionale. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support assicurano la massima efficienza del dispositivo, mentre gli strumenti di auto-assistenza consentono agli utilizzatori, ad esempio, di effettuare in modo semplice la sostituzione dei materiali di consumo senza richiedere un supporto IT.

Con velocità di stampa da 45 a 60 ppm, i dispositivi IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 aggiungono valore alla tua attività. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici con controlli touch screen è facile da utilizzare grazie anche alle pratiche icone. Le impostazioni possono essere personalizzate per soddisfare le necessità di ogni singolo utente. La connettività a dispositivi mobili ancora più semplice, permette di stampare o eseguire scansioni nelle cartelle di rete aziendali o sul cloud, grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint * o Mopria.

- Produrre volantini professionali con l'unità di piegatura multipla
- Ridurre i costi stampando internamente i materiali
- Garantire grande produttività, grazie alla possibilità di espandere la capacità carta
- Ridurre i tempi di inattività e massimizzare le prestazioni grazie al RICOH Intelligent Support



IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000
CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
Preriscaldamento			21 secondi		
Prima copia: B/N	3,6 secondi	3,6 secondi	2,9 secondi	2,9 secondi	2,9 secondi
Prima copia: a colori	5,4 secondi	5,4 secondi	4,2 secondi	4,2 secondi	4,2 secondi
Velocità di stampa continua	45 ppm	45 ppm	55 ppm	55 ppm	60 ppm
Memoria: di serie			2 GB		
Memoria: massimo			4 GB		
Disco fisso: standard			320 GB		
Disco fisso: massimo			320 GB		
Capacità ARDF			100 fogli		
Capacità SPDF			220 fogli		
Peso	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Alimentazione	220 - 240 V, 50/60 Hz				
COPIATRICE					
Copie multiple	Fino a 999 copie				
Risoluzione	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%				
STAMPANTE					
Processore	ApolloLake E3940 1,6 GHz				
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)				
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, PictBridge, PDF Direct da Adobe®				
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi				
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B				
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)				
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successive				
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Altri ambienti supportati	IBM iSeries				
SCANNER					
Velocità di scansione: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)				
Velocità di scansione: SPDF	120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)				
Risoluzione: massimo	1.200 dpi				
Metodo di compressione dati	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi				
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina				
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD				
FAX					
Linee	PSTN, PBX				
Velocità di trasmissione	2 secondi				
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps				
Risoluzione: standard	8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi				
Risoluzione: opzionale	16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi				
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG				
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm	81 spm
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)				
Memoria: massimo	60 MB (4.800 pagine)				
GESTIONE CARTA					
Formato carta consigliato	Vassoi carta di serie: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste), Vassoi carta opzionali: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste), Vassoio bypass: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati)				
Alimentazione carta: di serie	1.200 fogli				
Alimentazione carta: massimo	4.700 fogli				
Uscita carta: di serie	500 fogli				
Uscita carta: massimo	3.625 fogli				
Grammatura carta	Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)				
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi				

IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
AMBIENTE					
Assorbimento elettrico: max.			Inferiore a 1.850 W		
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto			59 W		
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione			0,62 W		
TEC	1,8 kWh	1,8 kWh	2,5 kWh	2,5 kWh	2,7 kWh

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER	
2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m²)
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m²)
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m²)
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m²)
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m²), 1.000 fogli, Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Finisher da 3.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (3.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, In alto, obliquo)
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher per libretti da 2.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (2.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m²)
Cassetto monoscomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m²)

OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Vassoio di inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Unità IPDS, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

MATERIALI DI CONSUMO	
Toner: nero	33.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	22.500 stampe
Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.	

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.



Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati.